Aluminios europex
www.europexsl.com info@europexsl.com Tlfno. 956 49 78 72

anicolor
Sistemas de Aluminio

Ficha Técnica

Sistema ARi Oculta - Abatible RPT 60 mm

Sistema RPT abatible con canal europeo, cámara de 60 mm y triple junta de estanqueidad en EPDM.



Las secciones del marco y hoja son de 60 mm, y el espesor medio es de 1,5 mm. La rotura de puente térmico es obtenida por varillas aislantes de poliamida de 24 mm, reforzadas con 25% de fibra de vidrio.

Este sistema permite la ocultación de la hoja detrás del marco, simulando, visto desde el exterior, un fijo. La altura del marco es de solo 62,8mm.

QUALICOAT SEASIDE

EURAS WW AA Qualanod

CE

Datos Técnicos

· Dimensiones mínimas - máximas de hoja: 400 mm - 1500 mm (Ancho) x 400 mm - 2700 mm (Alto)
· Peso máximo de 110 kg. con oscilobatiente y 90 kg. con bisagra de ventana,
· Acristalamiento de 14 mm. a 23 mm.

Aperturas

PRACTICABLE INTERIOR

ABATIBLE

OSCILOBATIENTE

PROYECTANTE INTERIOR

Detalles



Ensayos

Aislamiento térmico	Uw = 1,70 (W/m^2 · K)										Coeficientes basados en ventana de 2 hojas 1,80m x 2,20m con doble acristalamiento Ug Vidrio = 1,1 W/m^2 · K	
Aislamiento acústico	Rw = 34 dB (C=-1; Ctr=-4)											
Permeabilidad al aire	Ensayos EN 14351-1	Clase 1	Clase 2	**Clase 3**	Clase 4							EN 1026
Estanqueidad al agua		1A	2A	3A	4A	5A	6A	**7A**	8A	9A	E900	EN 1027
Resistencia al viento		C1	C2	C3	C4	**C5**						EN 12211