Aluminios europex
www.europexsl.com info@europexsl.com Tlfno. 956 49 78 72

anicolor
Sistemas de Aluminio

Ficha Técnica

Sistema ARi - Abatible RPT 60 mm

Sistema RPT abatible con canal europeo, cámara de 60 mm y triple junta de estanqueidad en EPDM.



Las secciones del marco y hoja son de 60 mm y de 68 mm respectivamente, y el espesor medio es de 1,5 mm para ventanas y 1,7 mm para puertas. La rotura de puente térmico es obtenida por varillas aislantes de poliamida de 24 mm, reforzadas con 25% de fibra de vidrio.

Este sistema presenta un amplio abaníco de perfiles accesorios, como inversores de sentido de apertura, esquinero fijo, regulable y de falsa escuadra, uniones, remates de alfeizar, vierteaguas, travesaños rigidizadores, zócalos, recoge condensación entre otros.

En el aspecto estético posee una gama amplia de diseños, como hoja recta, curva, elíptica e incluso rústica. Así mismo al marco habitual de 60 mm, se añade la opción rústica de 85 mm.

QUALICOAT SEASIDE

EURAS WW AA Qualanod

CE

Datos Técnicos

- Dimensiones mínimas - máximas de hoja: 400 mm - 1500 mm (Ancho) x 400 mm - 2700 mm (Alto)
- Peso máximo de 110 kg. con oscilobatiente, 90 kg. bisagra de ventana, y 150 kg. bisagra de puerta.
- Acristalamiento de 4 mm. a 48 mm.

Aperturas

Detalles



Ensayos

Aislamiento térmico	Uw = 1,57 (W/m^2 · K)	Coeficientes basados en ventana de 2 hojas 1,20m x 1,50m con doble acristalamiento Ug Vidrio = 0,7 W/m^2 · K
Aislamiento acústico	Rw = 34 dB (C=-1; Ctr=-4)	

Ensayos EN 14351-1

Permeabilidad al aire	Clase 1	Clase 2	Clase 3	**Clase 4**						EN 1026
Estanqueidad al agua	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	**9A**	E900	EN 1027
Resistencia al viento	C1	C2	C3	C4	**C5**						EN 12211